



Specifications technique | TOP GRASS

Type	: Moquette tufted de gazon synthétique sans remplissage	
Composition de fibre	: PE Monofibre droit & PP Monofibre frisé	
Type de fibre	: 5.400/6 dTex + 3.100/8 dTex	
Qualité de fibre	: Respectueuse de l'environnement, stabiliser UV, stabilisé UV selon norme DIN 53387 : sans cadmium et sans plomb	
Tenue des couleurs	: xénon test: bleu-scale > 7, gris-scale > 4	
Support première	: 100 % PP Thiobac [®] avec voile, noir, stabilisé UV, : poids 155 gr/m	
Support secondaire	: Composition de latex noir à base de styrène butadiène (SBR), avec trous de drainage : poids 850 gr/m ²	

Jauge	: 3/8"	
Hauteur fibre	: 45 mm	(+/-10%)
Nombre de nœuds par 10cm	: 22	(+/-10%)
Nombre de touffes par m ²	: 23.100	(+/-10%)
Poids de la fibre	: 2.000 gr/m ²	(+/-10%)
Poids total	: 3.005 gr/m ²	(+/-10%)

Largeur du rouleau	: 400cm + 200cm	(+/- 2cm)
Longueur du rouleau	: 25.20 m	(+/- 20cm)
	: la longueur du rouleau peut varier	

Perméabilité à l'eau	: 60 liter/min/m ²
Tenue au feu	: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: remplissage avec sable environ 5mm) : Efl-S1 (EN ISO 11925-2; sans remplissage)
Information sur les lots	: avant l'installation assurez-vous que les quatre premiers chiffres du numéro de rôle sont égaux.
Rétrécissement	: retrait peut apparaître en raison de températures élevées. Assurez-vous que le tapis peut se détendre avant de couper.
Recommandation remplissage	: sans remplissage (optionnel 5kg/m ²)